

## MIKROTIK CRS326-24S+2Q+RM



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>14 019 Kč</b><br><b>(bez DPH: 11 586 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>15 421 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 402 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAPMKR1021                                      |
| Part No.:    | CRS326-24S+2Q+RM                                |
| Záruka:      | 26 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### MikroTik CRS326-24S+2Q+RM

Cloud Router Switch s **24 x 10Gbit SFP+**, **2 x 40Gbit QSFP+**, USB-A a dvěma RJ45 porty (management a konzole) je ideální řešení, jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. Velkou předností je **duální systém** RouterOS / SwitchOS (Licence **level 5**).

Cloud Router Switch je v **provedení 1U**, lze ho tedy namontovat přímo do racku.

Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS/SwitchOS a plnohodnotná licence L5. V balení je napájecí kabel a L profily pro uchycení do racku.

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 24 x 10Gbit SFP+, 2 x 40Gbit QSFP+, 1 x USB typ A, 2 x RJ-45 port (konzole a management/boot)

**Operační systém:** MikroTik RouterOS nebo SwitchOS (L5)

**Kapacita switche:** 640 Gbps

**Rychlost směrování:** 252 Mpps

**Podpora PoE:** ne

**Max. příkon:** 69 W

**Rozměry:** 443 x 183 x 44 mm

---

## Switching

| QCA9531 CRS326-24S+2Q |                                 | RouterOS v6.45 |         |          |         |         |         |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Mode                  | Configuration                   | 1518 byte      |         | 512 byte |         | 64 byte |         |
|                       |                                 | kpps           | Gbps    | kpps     | Gbps    | kpps    | Gbps    |
| Switching             | Non blocking Layer 2 throughput | 26007,8        | 315,838 | 75187,5  | 307,968 | 240652  | 123,214 |
| Switching             | Non blocking Layer 2 capacity   | 26007,8        | 631,677 | 75187,5  | 615,936 | 240652  | 246,428 |
| Switching             | Non blocking Layer 1 throughput | 26007,8        | 320     | 75187,5  | 320     | 240652  | 161,718 |
| Switching             | Non blocking Layer 1 capacity   | 26007,8        | 640     | 75187,5  | 640     | 240652  | 323,436 |

---

### Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

### Multiple uplinks using PCC & Load balancing

### Static NAT & RouterOS

### MikroTips: Netinstall