

EATON 5SC 2200IRT TOWER/RACK



Cena celkem:	36 242 Kč (bez DPH: 29 952 Kč)
Běžná cena:	39 866 Kč
Ušetříte:	3 624 Kč
Kód zboží:	UPSE1271
Part No.:	5SC2200IRT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 5SC 2200IRT

Eaton 5SC je UPS s line interactive topologií, který poskytuje dostupnou a spolehlivou ochranu zařízení malých firem s požadavky na minimální prostorové rozměry. Zavádí možnosti monitorování, které je kompatibilní s většinou platform IT a poskytuje sinusový výstup vhodný pro většinu citlivých IT zařízení. UPS je vybavena **LCD displejem**, který přehledně zobrazuje stav klíčových parametrů, například vstupní a výstupní napětí, stav zátěže, stav baterie a odhadovanou dobu zálohy. K dispozici jsou rovněž základní možnosti konfigurování výstupního napětí, alarmu a dalších vlastností. UPS Eaton 5SC nabízí možnost komunikace přes **USB a sériové připojení**. USB port je kompatibilní se standardem HID pro automatickou integraci do operačních systémů Windows, Mac OS a Linux. K dispozici je také slot pro volitelnou komunikační kartu. Eaton **Intelligent Power Software** zaručuje kompatibilitu se všemi nejrozšířenějšími operačními systémy, včetně virtualizačního softwaru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: tower/rack

Typové číslo: 5SC2200IRT

Zátěž (VA/W): 2200 / 1980

Uživatelské rozhraní: LCD

Komunikační porty: 1× USB, 1× RS-232 (USB a RS-232 porty nelze používat současně), 1× slot pro volitelnou komunikační kartu

Rozměry: 522 × 441 × 86,2 mm

Hmotnost: 26,5 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1× IEC-320-C20

Jmenovité napětí: 230 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 45-55 Hz pro 50 Hz, 55-65 Hz pro 60 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8× IEC-320-C13, 1× IEC-320-C19

Tolerance výstupního napětí z baterie: -10 % až +6 %

Účinnost: 0,9

Baterie

Typ baterie: NPW45-12, HR1234W

Počet baterií: 4

Napětí baterie/článku: 12 V

Kapacita baterie: 9 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)