

## HIKVISION DS-2DF8C442IXS-AELW(T5)



Cena celkem:	<b>68 245 Kč</b> <b>(bez DPH: 56 401 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>75 070 Kč</b>
Ušetříte:	<b>6 825 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0345
Part No.:	DS-2DF8C442IXS-AELW(T5)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2DF8C442IXS-AELW(T5)

4megapixelová **PTZ** kamera **série Ultra** s Quad HD rozlišením **2560 x 1440**, 42násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/1,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 6 až 252 mm a WDR** s rozsahem **140 dB**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 400 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a optický defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,001 lux (barevně, F1.2, AGC ON), 0,0005 lux (černobíle, F1.2, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- 42x optický zoom, 16x digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 6,0 až 252 mm
- Technologie DarkFighter a adaptivní IR přísvit s dosahem až 400 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Otáčení o 360°, náklon -20° až 90°
- Vyhřívání + stěrač (automatické spuštění při detekci deště)
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu
- Podpora detekce silničního provozu a vozidel (SPZ, model a barva vozidla)

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 400 m

**Objektiv:** f = 6,0 až 252 mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně 56,6° - 1,7°, vertikálně 33,7° - 0,9°, diagonálně 63,4° - 1,9°

**Maximální rozlišení:** 2560 x 1440 při 24/25 fps

**Rozhraní:** 1x RJ-45, 1x BNC video výstup, 7x alarm vstup, 2x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x RS-485

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** AC 24 V nebo PoE++ (802.3bt) (zdroj není součástí balení)