

I-TEC USB-C METAL NANO DOCK 100W + NABÍJEČKA



Cena celkem:	2 731 Kč
	(bez DPH: 2 257 Kč)
Běžná cena:	3 004 Kč
Ušetříte:	273 Kč
Kód zboží:	DOCTEC0088
Part No.:	C31NANOHDM2D100
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

I-TEC USB-C Metal Nano Dock 100 W - porty hezky pohromadě

Dokovací stanice I-TEC USB-C Metal Nano Dock 100 W se vyznačuje kompaktními rozměry a odolným designem z broušeného hliníku. Díky tomu je ideální na cesty a časté přenášení. I přes svoji velikost nabízí dostatek konektorů například pro připojení **až 2 externích monitorů** a celé řady periferních zařízení **USB**. Nechybí ani podpora síťového připojení skrze **GLAN Ethernet** pro vysokorychlostní internet. **Dokovací stanice I-TEC USB-C Metal Nano Dock** je vhodná také pro **rychlé 100W napájení** kompatibilního notebooku nebo tabletu.



I-TEC USB-C Metal Nano Dock 100 W + nabíječka

Malá kovová dokovací stanice podporující připojení **dvou HDMI monitorů** současně s rozlišením až **4K při 60 Hz**. K počítači

či notebooku se připojuje pomocí **USB-C portu s podporou Thunderbolt 3/4** a je tak schopná na podporovaných zařízeních přenášet i napájení až **100 W**. Pro připojení periférií jsou přítomny **dva USB 3.0** porty, **dva USB 2.0** porty a **USB-C 3.2 Gen1** port. Gigabitový **RJ-45** ethernetový port poskytuje spolehlivé vysokorychlostní připojení k internetu.

Součástí balení je USB-C napájecí adaptér o výkonu 100 W.

Upozornění: Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 2× HDMI, 1× RJ-45, 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 2× USB 2.0, 1× USB-C 3.2 Gen1, 1× USB-C PD (pouze PowerDelivery)

Rozhraní: USB-C s podporou Thunderbolt 3/4

Délka kabelu: 30 cm

Rozměry: 152,5 × 43 × 15 mm

Barva: stříbrná

Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:

1 monitor - 1× HDMI > až 4K/30 Hz

1 monitor - 1× HDMI > až 1080p/120 Hz

2 monitory - 2× HDMI > až 2× 1080p/60 Hz

Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:

1 monitor - 1× HDMI > až 4K/60 Hz

2 monitory - 2× HDMI > až 2× 1440p/60 Hz

Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:

1 monitor - 1× HDMI > až 4K/60 Hz

2 monitory - 2× HDMI > až 2× 4K/60 Hz

2 monitory - 2× HDMI > až 2× 1440p/144 Hz