

TP-LINK SG2428LP



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 8 364 Kč |
| | (bez DPH: 6 912 Kč) |
| Běžná cena: | 9 200 Kč |
| Ušetříte: | 836 Kč |
| Kód zboží: | NAPTPL1160 |
| Part No.: | SG2428LP |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link SG2428LP

Switch nabízí **4x GbE SFP** sloty a **24x GbE RJ-45** portů, z nichž 16 podporuje napájení **PoE+ 802.3af/at** s celkovým zatížením **až 150 W**. Přepínací kapacita dosahuje až **56 Gbps** a rychlost směrování až **41,66 Mpps**. Funkce Storm Control chrání proti broadcastovým, multicastovým a neznámým unicastovým bouřím. **Řízení síťového provozu (QoS)** nabízí možnosti pokročilého řízení provozu pro plynulejší a rychlejší přenos vašich dat. Snadno ovladatelné rozhraní webové správy společně s **podporou SNMP, RMON a Dual Image** zrychlují nastavení a konfiguraci bez zbytečných prostojů.

- 16x GbE RJ-45 802.3af/at PoE+ port
- 8x GbE RJ-45 port a 4x GbE SFP slot
- Celkový PoE budget činí 150 W s maximálním PoE výstupem 30 W na port
- Centralizovaná cloudová správa přes web nebo aplikaci Omada
- Samostatná správa přes web, CLI, SNMP a RMON
- Statický routing pomáhá směrovat interní provoz pro vyšší efektivitu
- VLAN, ACL, QoS a IGMP snooping
- Bezventilátorový design pro tichý provoz
- Odolné kovové pouzdro a design pro montáž do racku

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 8x GbE RJ-45, 16x GbE PoE+ RJ-45, 4x GbE SFP

Kapacita switche: 56 Gbps

Rychlost směrování: 41,66 Mpps

PoE: ano, 16x 802.3af/at (budget 150 W)

Napájení: AC 100-240 V (50/60 Hz), příkon do 184,7 W

Rozměry: 440 x 220 x 44 mm