

## TP-LINK SX3832



Cena celkem:	<b>38 737 Kč</b> <b>(bez DPH: 32 014 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>42 611 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 874 Kč</b>
Kód zboží:	NAPTPL1173
Part No.:	SX3832
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link SX3832

#### Řízený L2+ switch s 24x 10G RJ-45 porty a 8x 10G SFP+ sloty.

Vysokorychlostní L2+ switch s managementem a **osmi SFP+** sloty pro uplink. Kapacita switche je **640 Gbps** a rychlost směrování až **240 Mpps**. Ideální pro agregační vrstvu sítě.

Mezi nabízené funkce zabezpečení patří IP-MAC-Port Binding, zabezpečení portů, funkce **Storm Control a DHCP Snooping**, které poskytnou ochranu před celou řadou síťových hrozeb. Zařízení má k dispozici integrovaný seznam typických útoků DoS, takže ochrana před nimi je snazší než kdy předtím. Funkce řízení přístupu (**ACL**) pak také omezuje přístup k citlivým částem sítě odmítnutím paketů na základě zdrojové a cílové MAC adresy, IP adresy, portů TCP/UDP nebo VLAN ID. Přístup uživatelů k síti lze hlídat pomocí ověření 802.1X, které pracuje se serverem **RADIUS/Tacacs+**, aby byl poskytnut přístup pouze těm uživatelům, kteří mají platné přihlašovací údaje.

- 24x 10G RJ-45
- 8x 10G SFP+ slot
- Přepínací kapacita až 640 Gb/s
- Centralizovaná cloudová správa přes web nebo aplikaci Omada
- Možnost samostatné správy přes webové rozhraní, CLI, SNMP a RMON
- Statický routing pomáhá směrovat interní provoz pro vyšší efektivitu
- Podpora VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, OAM a DDM
- ERPS zajišťuje rychlou ochranu a obnovu v kruhové topologii
- Odolné kovové pouzdro a konstrukce pro montáž do racku

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 24x 10G RJ-45, 8x 10G SFP+, 1x konzolový port RJ-45, 1x USB-C konzolový port

**Kapacita switche:** 640 Gbps

**Rychlost směrování:** 240 Mpps

**PoE:** ne

**Napájení:** 100–240 V AC, příkon max. 106,5 W

**Rozměry:** 440 x 220 x 44 mm