

## HIKVISION DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2,8MM



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>9 732 Kč</b><br><b>(bez DPH: 8 043 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>10 705 Kč</b>                              |
| Ušetříte:    | <b>973 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1371                                    |
| Part No.:    | DS-2CD2087G3-<br>LI2UY/SL(2.8mm)              |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL 2,8 mm

**8megapixelová ColorVu IP** kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (barevně), pevný objektiv **f = 2,8 mm** a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **ColorVu** a **hybridnímu přísvisitu (IR + bílé LED)** s dosahem až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx (3840 × 2160)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Bílý LED a IR přísvisit s dosahem až 40 m (Smart Hybrid Light technologie)
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí, změna scény
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- HikAI-ISP pro vynikající efekt redukce šumu
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Odolnost proti korozi - NEMA 4X (NEMA 250-2018)
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)

### Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano, technologie Smart Hybrid Light

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 40 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 40 m

**Objektiv:**  $f = 2,8$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně  $108,8^\circ$ , vertikálně  $56,4^\circ$ , diagonálně  $134,3^\circ$

**Maximální rozlišení:**  $3840 \times 2160$  při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení)