

## UBIQUITI UNIFI ACCESS G3 GATE STARTER KIT



Cena celkem:	<b>18 625 Kč</b> <b>(bez DPH: 15 393 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>20 488 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 863 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0044
Part No.:	UA-G3-SK-Gate
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Access G3 Gate Starter Kit

Startovací sada s **IP kontrolérem jedné brány, interkomem G3, adaptérem PoE++ a prodlužovačem PoE++** přes kroucenou dvojlinku pro řízení přístupu u jedné brány s podporou Touch Pass.

#### Obsah startovací sady:

- 1x Ubiquiti UniFi Access Gate Hub (UA-Hub-Gate)
- 1x Ubiquiti UniFi Access G3 Intercom (UA-G3-Intercom)
- 1x Ubiquiti UniFi PoE++ Adapter (U-PoE++)
- 2x Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender (UACC-Retrofit-PoE-2Wire)

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

##### UA-Hub-Gate

**Montáž:** DIN

**Rozhraní:**

- 1x tlačítko reset
- 1x vstup pro požadavek na otevření brány
- 1x vstup pro pozici brány
- 1x vstup pro požadavek na otevření bočních dveří
- 1x vstup pro pozici bočních dveří
- 1x vstup pro nouzový stav
- 5x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (4x PoE výstup pro čtečky a kamery)
- 2x výstupní relé pro ovladač brány (bezpotenciálový kontakt)
- 1x AUX výstupní relé pro připojení externí sirény
- 1x AUX výstupní relé pro připojení externí sirény

**Napájení:** PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C

**Hmotnost:** 460 g

**Rozměry:** 175 × 126 × 26 mm

##### UA-G3-Intercom

**Kamera:** 2 Mpx  
**Displej:** ano, 7" dotykový, barevný, 1024 × 600 px  
**Klávesnice:** ano, podsvícená  
**Čtečka ID karet:** ano, Mifare (13,56 MHz)  
**Rozhraní:** Bluetooth, tlačítko reset  
**Síť:** 1× GbE RJ-45  
**Napájení:** PoE (DC 48 V)  
**Spotřeba:** do 13 W  
**Krytí:** voděodolnost dle IP65  
**Provozní teplota:** -25 až +60 °C  
**Rozměry:** 324,8 × 113,7 × 28,3 mm

#### **U-PoE++**

**Výkon:** 60 W  
**Výstupní napětí a proud:** PoE 48 V DC (max. 1,25 A)  
**Napájení:** AC 100–240 V (50/60 Hz)  
**Rozhraní:** 2× RJ-45  
**Rozměry:** 106 × 63 × 34 mm

#### **UACC-Retrofit-PoE-2Wire**

##### **Transmitter**

**Rozhraní:** 1× PoE++ vstup, 1× 2vodičový výstup, 1× 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)  
**Podpora PoE:** ano, 1× PoE++ vstup (DC 50 V / 1,2 A)  
**Rozměry:** 105 × 40 × 25 mm  
**Hmotnost:** 77 g + 140 g adaptér

##### **Receiver**

**Rozhraní:** 1× PoE/PoE+ výstup, 2vodičový vstup, 1× 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)  
**Podpora PoE:** ano, 1× PoE+ výstup (DC 48 V / 0,6 A)  
**Rozměry:** 105 × 40 × 25 mm  
**Hmotnost:** 79 g + 140 g adaptér

---

#### **Manuál (montážní návod):**



[G3 Gate Access Starter Kit](#)

---