

TP-LINK EB210 PRO



Cena celkem:	2 441 Kč (bez DPH: 2 018 Kč)
Běžná cena:	2 686 Kč
Ušetříte:	244 Kč
Kód zboží:	NARTPL1244
Part No.:	EB210 Pro
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link EB210 Pro

Pokročilý dvoupásmový Wi-Fi 7 router s kombinovanou rychlostí až 3,6 Gb/s pro domácnosti a malé kanceláře.

Router EB210 Pro využívá nejnovější standard **IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)** s podporou pokročilých technologií jako **Multi-Link Operation (MLO)**, **4K-QAM modulace** a **Multi-RU** pro maximální efektivitu bezdrátového přenosu. Dvoupásmové Wi-Fi dosahuje rychlostí **2880 Mb/s v pásmu 5 GHz** a **688 Mb/s v pásmu 2,4 GHz**.

Zařízení je vybaveno **Multi-Gig konektivitou** včetně jednoho 2,5GE WAN portu a jednoho 2,5GE LAN portu pro plné využití gigabitových připojení. Kompatibilita s **EasyMesh technologií** umožňuje vytvoření rozsáhlé mesh sítě s plynulým pokrytím celého domu.

- Wi-Fi 7 standard s kombinovanou rychlostí BE3600 (2880 + 688 Mb/s)
- Multi-Gig konektivita s 2,5GbE WAN a 2,5GbE LAN porty pro ultrarychlé připojení
- Pokročilé Wi-Fi 7 technologie MLO, 4K-QAM a Multi-RU pro vyšší efektivitu
- EasyMesh kompatibilita pro vytvoření bezproblémové mesh sítě
- USB 3.0 port pro sdílení souborů a vytvoření osobního cloudu
- Vzdálená správa přes protokoly TR-069, TR-181, TR-369 a platformu TAUC
- Pokročilé zabezpečení WPA3 s rodičovskou kontrolou a Multi-SSID
- Beamforming technologie pro optimalizované pokrytí Wi-Fi signálu

Pokročilé Wi-Fi 7 technologie

Router podporuje nejnovější funkce Wi-Fi 7 včetně 160MHz šířky pásma v 5GHz pásmu, OFDMA technologie pro efektivní využití spektra a BSS Color pro minimalizaci interference. Airtime Fairness zajišťuje spravedlivé rozdělení pásma mezi připojená zařízení.

Profesionální správa a monitorování

Zařízení podporuje vzdálenou konfiguraci přes protokoly TR-069, TR-098, TR-181 a TR-369 pro poskytovatele internetových služeb. Lokální správa je možná přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci Aginet s možností cloudové správy přes TP-Link Aginet Unified Cloud.

Flexibilní síťové režimy

Router lze provozovat v režimu Router Mode nebo Access Point Mode podle potřeb sítě. Podporuje různé typy WAN připojení včetně Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP a L2TP s možností VPN tunelování přes PPTP, OpenVPN a IPSec.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5 GHz), IEEE 802.11be/ax/n/g/b (2,4 GHz)

Rychlost Wi-Fi: 5 GHz: až 2880 Mb/s, 2,4 GHz: až 688 Mb/s

Porty: 1× 2,5GbE WAN, 1× 2,5GbE LAN, 3× GbE LAN, 1× USB 3.0

Zabezpečení: WPA/WPA2/WPA3-Personal, DoS, SPI Firewall

Mesh technologie: EasyMesh kompatibilní, 802.11k/v/r podpora

Multi-SSID: 2× 5 GHz, 2× 2,4 GHz

Správa: webové rozhraní, Aginet aplikace, TR-069/TR-369

Napájení: externí adaptér 12 V/2 A

Rozměry: 268,6 × 153 × 47,6 mm

Provozní teplota: 0 až +40 °C