

TP-LINK TAPO C615G KIT



Cena celkem:	3 226 Kč (bez DPH: 2 666 Kč)
Běžná cena:	3 549 Kč
Ušetříte:	323 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0077
Part No.:	Tapo C615G KIT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo C615G KIT

Pokročilá solární bezpečnostní kamera s 4G LTE připojením pro flexibilní instalaci bez závislosti na Wi-Fi a elektrické síti.

Kamera Tapo C615G KIT představuje kompletní řešení pro zabezpečení vzdálených lokalit jako jsou garáže, rekreační objekty, sklady nebo zemědělské pozemky. Díky **4G LTE připojení a solárnímu napájení** lze kameru instalovat prakticky kdekoli s dostatečným pokrytím mobilního signálu.

Vybavená **360° otáčecím mechanismem** s AI sledováním dokáže kamera automaticky sledovat pohybující se objekty a poskytuje **2K rozlišení (2304 x 1296 px)** pro detailní záznamy. Příložený **solární panel** zajišťuje nepřetržitý provoz - pouhých 45 minut přímého slunečního světla denně stačí pro celodenní funkčnost.

- Spolehlivé 4G LTE připojení s podporou pásem LTE-FDD B1/3/5/7/8/20/28 a LTE-TDD B38/40/41
- Vysokoeffektivní solární nabíjení s výkonem 2,5 W a vestavěnou lithium-iontovou baterií s výdrží až 120 dní
- Pokročilá AI detekce osob, domácích zvířat a vozidel s přesným rozlišením objektů
- 360° horizontální otáčení s automatickým AI sledováním pohybujících se objektů
- Barevné noční vidění s vestavěnými reflektory a 850nm IR LED pro vidění ve tmě
- Odolná konstrukce IP65 pro provoz v teplotách -20 °C až +45 °C
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB nebo cloudové úložiště Tapo Care
- Obousměrná audio komunikace s potlačením šumu a nastavitelný zvukový a světelný alarm
- Kompatibilita s Amazon Alexa a Google Assistant pro hlasové ovládání

Flexibilní napájení a instalace

Solární panel s rozměry 173,4 x 120,4 x 15,7 mm poskytuje maximální nabíjecí napětí 5,2 V a výkon 2,5 W. Vestavěná baterie vydrží až 120 dní provozu při standardním použití. Kamera podporuje nástěnnou, střešní i sloupovou montáž.

Pokročilé detekční funkce

AI algoritmy dokážou rozlišit mezi osobami, domácími zvířaty a vozidly, čímž minimalizují falešné poplachy. Funkce Activity Zones umožňuje definovat specifické oblasti pro monitorování. Patrol Mode automaticky hlídkuje mezi přednastavenými body.

Komplexní balení

Kit obsahuje kameru Tapo C615G, solární panel A201 s držákem, odnímatelnou anténu, USB adaptérový kabel, prodlužovací kabel 3,8 m, montážní šablony a kompletní montážní materiál včetně šroubů a hmoždinek.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2.8" CMOS s progresivním skenem
Rozlišení: 2K 3 Mpx (2304 × 1296 px) při 15/20 fps
Objektiv: f = 4 mm, F1.6
Zorný úhel: 100,6° diagonálně, 84,4° horizontálně, 44,3° vertikálně
Noční vidění: 850 nm IR LED, barevné noční vidění
Připojení: 4G LTE, nano SIM karta
Úložiště: microSD až 512 GB, cloudové úložiště Tapo Care
Napájení: solární panel 2,5 W, lithium-iontová baterie
Odolnost: IP65
Rozměry kamery bez antény: 130,88 × 116,09 × 84,06 mm
Rozměry solárního panelu: 173,4 × 120,4 × 15,7 mm
Hmotnost: 451 g (kamera), 144 g (solární panel)