

TP-LINK ES216G



Cena celkem:	2 393 Kč (bez DPH: 1 977 Kč)
Běžná cena:	2 632 Kč
Ušetříte:	239 Kč
Kód zboží:	NAPTPL1190
Part No.:	ES216G
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link ES216G

Profesionální 16portový gigabitový Easy Managed Switch s pokročilou cloudovou správou Omada.

Switch TP-Link ES216G představuje ideální řešení pro dohledové sítě a malé podniky vyžadující spolehlivé síťové připojení s pokročilými funkcemi správy. Všechny **16 portů RJ-45** podporuje rychlosti **10/100/1000 Mb/s** s automatickou detekcí rychlosti a MDI/MDIX. Díky **bezplatné cloudové správě Omada Cloud Essentials** můžete centralizovaně spravovat celou síťovou infrastrukturu odkudkoli prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace.

Zařízení vyniká **bezventilátorovou konstrukcí** zajišťující zcela tichý provoz a odolným kovovým krytem vhodným pro montáž na stůl i do racku. Pokročilé funkce jako **VLAN, QoS, izolace portů** a automatická prevence smyček poskytují profesionální možnosti správy síťového provozu.

- 16x gigabitových portů RJ-45 s automatickou detekcí rychlosti 10/100/1000 Mb/s
- Bezplatná cloudová správa prostřednictvím Omada Cloud Essentials
- Pokročilé síťové funkce včetně VLAN, QoS, izolace portů a testu kabelů
- Přepínací kapacita 32 Gb/s a rychlost předávání paketů 23,8 Mpps
- Automatická prevence smyček a IGMP Snooping pro optimalizaci multicastového provozu
- Bezventilátorové provedení pro zcela tichý provoz v kancelářském prostředí
- Odolná kovová konstrukce s možností montáže na stůl nebo do 19" racku
- Plug-and-play instalace s možností pokročilé konfigurace přes web nebo aplikaci

Omada Cloud Essentials

Bezplatná cloudová správa umožňuje centralizované řízení více zařízení napříč různými lokalitami. Systém podporuje neomezenou škálovatelnost, automatické zprovoznění bez zásahu (ZTP) a snadný přechod na pokročilejší verzi Omada Cloud Standard.

Pokročilé síťové funkce

Switch podporuje až 32 VLAN skupin, 8 prioritních front pro QoS, statickou agregaci linek a pokročilé monitorování portů. Funkce izolace portů zvyšuje bezpečnost sítě, zejména při připojení IP kamer.

Obsah balení

ES216G, napájecí kabel, gumové nožičky, montážní konzoly do racku, šrouby a instalační příručka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 16x RJ-45 10/100/1000 Mb/s

Kapacita switche: 32 Gb/s

Rychlost směrování: 23,8 Mpps

Tabulka MAC adres: 8K

Jumbo Frame: 15 KB

VLAN: podpora až 32 VLAN skupin, 802.1Q Tag VLAN

QoS: 8 prioritních front, WRR scheduling, řízení šířky pásma

Napájení: 100–240 V (50/60 Hz)

Rozměry: 294 × 140 × 44 mm

Provozní teplota: -5 až +50 °C

Certifikace: FCC, CE, RoHS