

TP-LINK TAPO C630 KIT



Cena celkem:	3 703 Kč
	(bez DPH: 3 060 Kč)
Běžná cena:	4 073 Kč
Ušetříte:	370 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0079
Part No.:	Tapo C630 KIT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo C630 KIT

Solární bezpečnostní kamera s otočným mechanismem a pokročilými AI funkcemi pro nepřetržité monitorování.

Sada obsahuje **otočnou bezpečnostní kameru Tapo C630** s integrovanou **dobíjecí baterií 6700 mAh** a **solární panel Tapo A201** pro bezúdržbové napájení. Kamera poskytuje **360° horizontální pokrytí** a **130° vertikální zorný úhel** s možností automatického sledování detekovaných objektů.

Díky **3K rozlišení 5 Mpx** a pokročilému **barevnému nočnímu vidění** zachytí každý detail za jakýchkoli světelných podmínek. Vestavěná **AI detekce** rozpoznává osoby, domácí zvířata a vozidla, což minimalizuje falešné poplachy. Kamera je certifikována podle **IP65** pro venkovní použití v teplotách od -20 °C do +45 °C.

- Solární panel zajišťuje nepřetržitý provoz již při 45 minutách přímého slunečního světla denně
- Mechanické otáčení 340° s pokrytím 360° a naklápění 90° s pokrytím 130°
- 3K rozlišení 5 Mpx (2880 x 1620 px) s frekvencí snímání 15 fps a 13,5x digitálním zoomem
- AI detekce s automatickým sledováním osob, domácích zvířat a vozidel v reálném čase
- Barevné noční vidění do vzdálenosti 16 m s vestavěnými LED reflektory
- Obousměrné audio s potlačením šumu a siréna s hlasitostí 78,9 dBA
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB nebo cloudová služba Tapo Care
- Bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz se 128bitovým AES šifrováním

Pokročilé AI funkce a sledování

Systém umělé inteligence nejen detekuje pohyb, ale také přesně identifikuje typ objektu a automaticky jej sleduje při pohybu v zorném poli kamery. Aktivní zóny umožňují definovat konkrétní oblasti pro monitorování.

Flexibilní instalace a napájení

Solární panel lze umístit až 4 metry od kamery pomocí přiloženého prodlužovacího kabelu pro optimální vystavení slunci. Kamera pokračuje v nahrávání i během výpadků Wi-Fi nebo elektrického proudu díky interní baterii.

Inteligentní integrace

Kompatibilita s Amazon Alexa a Google Assistant pro hlasové ovládání. Mobilní aplikace Tapo podporuje iOS 12.0+ a Android 7.0+ s možností vzdáleného přístupu a správy nastavení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/2.7" CMOS s progresivním skenem

Objektiv: f = 4,0 mm, clona F1.6
Rozlišení: 3K 5 Mpx (2880 × 1620 px), 15 fps
Zorný úhel: 105,4° diagonálně, 88° horizontálně, 46° vertikálně
Noční vidění: LED+IR do 16 m
Otáčení: 340° mechanicky (360° pokrytí), naklápění 90° (130° pokrytí)
Baterie: Li-ion 6700 mAh, dobíjení solárním panelem
Konektivita: Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Úložiště: microSD až 512 GB (není součástí balení)
Rozměry kamery: 141 × 128 × 84 mm
Rozměry solárního panelu: 173,4 × 120,4 × 15,7 mm
Odolnost: IP65, provozní teplota -20 až +45 °C