

HPE PROLIANT DL360 GEN11



Cena celkem:	176 379 Kč (bez DPH: 145 768 Kč)
Běžná cena:	194 017 Kč
Ušetříte:	17 638 Kč
Kód zboží:	SERVHP0268
Part No.:	P81783-425
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HPE ProLiant DL360 Gen11

Výkonný 1U rack server pro náročné podnikové aplikace s redundantním napájením a pokročilým storage řešením.

Server **HPE ProLiant DL360 Gen11** je osazen procesorem **Intel® Xeon® 5515+** s **8 jádry** a maximální frekvencí **4,1 GHz**, který poskytuje vynikající výkon pro virtualizaci, databázové aplikace a podnikové úlohy. Operační paměť **64 GB DDR5** (2x 32 GB) běžící na frekvenci **4800 MT/s** zajišťuje rychlé zpracování dat a plynulý chod náročných aplikací.

Úložný systém tvoří **dva 480GB SSD disky** s rozhraním **SATA 6G** (Read Intensive SFF BC Multi Vendor), které jsou spravovány pokročilým storage controllerem **HPE MR408i-o Gen11** se **4 GB cache pamětí** a rozhraním **x8 OCP SPDM**. Server podporuje až **8 SFF disků** s hot-plug funkcionalitou. Redundantní napájení zajišťují dva **1000W Flex Slot Titanium** zdroje s hot-plug podporou a vysokou účinností.

- Procesor Intel® Xeon® 5515+ s 8 jádry a maximální frekvencí 4,1 GHz pro vysoký výkon
- Operační paměť 64 GB DDR5 (2x 32 GB) s frekvencí 4800 MT/s
- Storage controller HPE MR408i-o Gen11 s 4 GB cache a x8 OCP SPDM rozhraním
- Dva 480GB SSD disky SATA 6G Read Intensive v provedení SFF BC
- Redundantní napájení 2x 1000W Flex Slot Titanium s hot-plug funkcí
- Podpora až 8 SFF disků s hot-plug schopností
- Kompaktní 1U rack provedení pro efektivní využití prostoru v datovém centru
- Síťová konektivita bez embedded LOM (Network Choice konfigurace)

Pokročilé storage řešení

Storage controller HPE MR408i-o Gen11 se 4 GB cache pamětí poskytuje vysoký výkon a podporu RAID konfigurací pro ochranu dat. Controller využívá moderní OCP SPDM rozhraní x8 pro maximální propustnost dat.

Redundantní napájení a chlazení

Dva 1000W zdroje s Titanium certifikací zajišťují vysokou účinnost a redundanci napájení. Server je vybaven pěti standardními ventilátory pro optimální chlazení všech komponent.

Flexibilní konektivita

Konfigurace Network Choice umožňuje výběr síťového adaptéru podle specifických požadavků. Server nabízí dva PCIe 5.0 sloty (x16 FH, x16 HH) a podporu až dvou OCP 3.0 PCIe5 slotů pro maximální rozšiřitelnost.

Foto produktu je pouze ilustrativní.

Součástí je 1x HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail kit.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Xeon® 5515+ (8 jader, 3,2 až 4,1 GHz, 165 W TDP)

Velikost operační paměti: 64 GB (2x 32 GB) DDR5

HDD kapacita: 2x 480 GB SSD SATA (Read Intensive)

Optická mechanika: ne

Operační systém: bez OS

Provedení skříně: rack 1U

Diskové pozice:

8x 2,5" SFF Hot-plug disk

Komunikace: 2x 10GbE BASE-T (RJ-45)

Řadiče RAID: HPE MR408i-o Gen11 (4 GB Cache)

Vzdálená správa: HPE iLO 6

Sloty:

2x PCIe 5.0 x16