

MSI MAG 272QPW QD-OLED X28 26,5"



Cena celkem:	15 683 Kč (bez DPH: 12 961 Kč)
Běžná cena:	17 252 Kč
Ušetříte:	1 568 Kč
Kód zboží:	MONMSI0091
Part No.:	MAG 272QPW QD-OLED X28
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI MAG 272QPW QD-OLED X28

Herní QD-OLED monitor s extrémní obnovovací frekvencí a nejrychlejší odezvou pro profesionální hráče.

Představujeme špičkový herní monitor s **26,5" QD-OLED panelem** a rozlišením **WQHD (2560 × 1440 px)**, který kombinuje prémiovou technologii **Quantum Dot s OLED** panelem pro dokonalou barevnou věrnost a nekonečný kontrast **1 500 000 : 1**. Monitor dosahuje úctyhodné maximální **obnovovací frekvence 280 Hz** a extrémně rychlé odezvy **0,03 ms (GtG)**, což zajišťuje absolutně plynulý obraz bez rozmazání i v těch nejrychlejších herních scénách.



Panel pokrývá **99 %** barevného prostoru **DCI-P3** a **138 % sRGB** podle standardu CIE1976, zobrazuje **1,07 miliardy barev v 10bitové hloubce** a je certifikován **VESA DisplayHDR True Black 400**. Díky **grafenovému filmu s vlastním pasivním chladičem** monitor pracuje zcela bezhlučně bez aktivního ventilátoru. Technologie **OLED Care 2.0** výrazně prodlužuje životnost panelu. Monitor podporuje **NVIDIA G-SYNC** i **AMD FreeSync Premium Pro** v rozsahu **48-280 Hz**.

- QD-OLED panel s úhlopříčkou 26,5" a rozlišením 2560 × 1440 px v poměru stran 16 : 9
- Extrémní obnovovací frekvence až 280 Hz s nejrychlejší odezvou 0,03 ms (GtG) pro profesionální gaming

- HDR s certifikací VESA DisplayHDR True Black 400, špičkový jas 1000 nitů (3% APL) a kontrast 1 500 000 : 1
- Pokročilá technologie OLED Care 2.0 pro prevenci vypalování a prodloužení životnosti panelu
- Grafenový film s vlastním pasivním chladičem zajišťující bezhlučný provoz bez aktivního ventilátoru
- Komplexní konektivita: DisplayPort 1.4a (HBR3), 2x HDMI 2.1 (WQHD při 280 Hz), USB-C s 15W Power Delivery
- Plně nastavitelný stojan s výškou 0-110 mm, náklonem -5° až +20°, otáčením -30° až +30° a pivotem -90° až +90°
- Podpora konzolí PlayStation 5 a Xbox včetně VRR a HDMI CEC, režimy 1080p a 1440p při 60 Hz a 120 Hz



Pokročilé funkce a konektivita

Monitor nabízí funkce **PIP/PBP** pro práci s více zdroji současně a podporuje **HDMI CEC** pro ovládání připojených zařízení. Port **USB-C** s podporou **DisplayPort alt. mode** umožňuje přenos obrazu i napájení připojeného zařízení výkonem **15 W**. Bezrámečkový design maximalizuje zobrazovací plochu.

Profesionální barevná věrnost

Panel pokrývá **98 % Adobe RGB**, **99 % DCI-P3** a **138 % sRGB** podle standardu CIE1976 s antireflexní povrchovou úpravou. Pozorovací úhly **178°/178°** (H/V) zajišťují stabilní obraz z jakékoliv pozice. Monitor zobrazuje **1,07 miliardy barev** v plné **10bitové hloubce**.

Obsah balení

DisplayPort kabel (1.4a), napájecí kabel, rychlý průvodce, 4x šroub pro VESA montáž.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 26,5"

Typ panelu: QD-OLED, plochý

Rozlišení: 2560 × 1440 px (WQHD)

Poměr stran: 16 : 9

Obnovovací frekvence: 280 Hz (aktivní rozsah 48-280 Hz)

Odezva: 0,03 ms (GtG)

Jas: 250 nitů (SDR), 450 nitů (HDR, True Black 400 s 10% APL), 1000 nitů (špičkový s 3% APL)

Kontrast: 1 500 000 : 1

HDR: VESA DisplayHDR True Black 400

Barevný prostor: 98 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 138 % sRGB (CIE1976)

Video vstupy: 1x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1, 1x USB-C (DP alt.) s 15 W PD

Audio: 1x výstup na sluchátka

Synchronizace obrazu: NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro

Napájení: interní zdroj, 100-240 V, 50/60 Hz

Ergonomie: výška 0-110 mm, náklon -5° až +20°, otáčení -30° až +30°, pivot -90° až +90°

VESA: 100 × 100 mm

Rozměry: 611,1 × 532,84 × 241,9 mm (se stojanem), 611,1 × 69,3 × 357,2 mm (bez stojanu)

Hmotnost: 6,8 kg