

## NEDIS VMAT3482AT



Cena celkem:	<b>3 496 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 890 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 846 Kč</b>
Ušetříte:	<b>350 Kč</b>
Kód zboží:	KABNED1602
Part No.:	VMAT3482AT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Nedis VMAT3482AT

**Profesionální HDMI maticový switch pro nezávislé přepínání čtyř zdrojů na dva displeje s integrovaným audio extraktorem.**

**Nedis VMAT3482AT** umožňuje propojit až **čtyři HDMI zdroje** (herní konzole, Blu-ray přehrávač, set-top box, notebook) se **dvěma displeji** (televize, monitor, projektor) a přepínat mezi nimi zcela nezávisle bez nutnosti přepojování kabelů. Každý výstup může zobrazovat jiný zdroj současně – například v obývacím pokoji sledujete fotbal ze set-top boxu, zatímco v jiné místnosti běží film z Blu-ray přehrávače.

Zařízení podporuje rozlišení až **4K@60Hz** s šířkou pásma **18 Gbps** a je kompatibilní s **HDCP 2.2** i **3D** obsahem. Integrovaný **audio extraktor** odděluje zvukový signál od HDMI a umožňuje jeho samostatný výstup prostřednictvím **dvou digitálních optických TosLink výstupů** (až 5.1CH) nebo **dvou analogových 3,5mm jack výstupů** (2.0CH stereo) pro připojení k zesilovačům, reproduktorům nebo sluchátkům. Vestavěný D/A převodník zajišťuje kvalitní konverzi digitálního signálu na analogový.

- Maticový přepínač 4x2 pro propojení čtyř HDMI zdrojů se dvěma displeji s nezávislým přepínáním
- Podpora rozlišení až 4K@60Hz (3840 x 2160 px) s šířkou pásma 18 Gbps a kompatibilita s HDCP 2.2
- Integrovaný audio extraktor s dvěma digitálními TosLink výstupy a dvěma analogovými 3,5mm jack výstupy
- Podpora komprimovaných audio formátů včetně DTS Digital, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio a Dolby True HD
- Ovládání pomocí tlačítek na předním panelu nebo dodávaného infračerveného dálkového ovladače
- Kovová konstrukce pro dlouhou životnost a efektivní odvod tepla
- Automatická správa EDID pro optimální kompatibilitu s připojenými zařízeními

#### Podporované formáty

Zařízení podporuje širokou škálu rozlišení od 480i/p a 576i/p přes 720p a 1080i/p až po 4K@30Hz a 4K@60Hz. Barevné formáty zahrnují RGB, YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2 a YCbCr 4:4:4 pro maximální kvalitu obrazu.

#### Audio možnosti

Audio extraktor umožňuje současný výstup zvuku přes HDMI na displeje i samostatně přes digitální optické TosLink výstupy nebo analogové 3,5mm jack konektory. Podporuje LPCM a komprimované formáty včetně pokročilých DTS-HD Master Audio a Dolby True HD.

#### Napájení a spotřeba

Matrix switch je napájen externím adaptérem 5 V DC/2 A s kabelem délky 1 m a Euro zástrčkou (typ-C CEE 7/16). Příkon v provozu činí 5 W, v pohotovostním režimu pouze 1 W.

#### Obsah balení

HDMI matrix switch, napájecí adaptér 5 V DC/2 A, dálkový ovladač s baterií CR2032

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ zařízení:** HDMI matrix switch 4x2

**Vstupy:** 4x HDMI

**Výstupy:** 2x HDMI, 2x TosLink (optický digitální), 2x 3,5 mm jack (analogový stereo)

**Maximální rozlišení:** 4K@60Hz (3840 × 2160 px)

**Šířka pásma:** 18 Gbps

**HDCP:** kompatibilní s HDCP 2.2

**Podporované audio formáty:** LPCM, DTS Digital, Dolby Digital, DTS-HD, DTS-HD Master Audio, Dolby True HD

**Ovládání:** tlačítka na předním panelu, infračervený dálkový ovladač

**Materiál:** kov

**Barva:** antracit

**Napájení:** 5 V DC/2 A (externí adaptér)

**Spotřeba:** 5 W v provozu, 1 W v pohotovostním režimu

**Rozměry:** 270 × 110 × 25 mm

**Hmotnost:** 838 g