

CHIEFTEC APEX LUMO GA-01B-L-OP



Cena celkem:	2 848 Kč (bez DPH: 2 353 Kč)
Běžná cena:	3 132 Kč
Ušetříte:	285 Kč
Kód zboží:	CASCHI1050
Part No.:	GA-01B-L-OP
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

CHIEFTEC APEX LUMO GA-01B-L-OP

Prostorná E-ATX skříň s prémiovým designem a výkonným chlazením pro moderní herní systémy.

Počítačová skříň **APEX LUMO** kombinuje elegantní vzhled s praktickými vlastnostmi pro high-end sestavy. Levá boční stěna z **tvrdého skla** umožňuje pohled na vnitřní komponenty, zatímco **velký přední mesh panel** zajišťuje optimální proudění vzduchu pro efektivní chlazení.



Skříň je vybavena **čtyřmi předinstalovanými ARGB PWM ventilátory 140 mm** (3x vpředu, 1x vzadu) s pokročilým **ARGB kontrolním rozbočovačem DF-200**, který podporuje synchronizaci se základní deskou přes 3pinový (+5 V) konektor i samostatné ovládání RGB efektů tlačítkem na předním panelu. Konstrukce z **oceli** poskytuje pevnost a stabilitu při zachování kompaktních rozměrů **495 x 465 x 230 mm**.

- Kompatibilita se základními deskami Mini ITX, mATX, ATX a E-ATX pro maximální flexibilitu
- Podpora grafických karet až 400 mm a CPU chladičů do výšky 175 mm
- Možnost instalace radiátorů až 420 mm vpředu a 360 mm nahoře pro vodní chlazení
- Moderní přední panel s 1x USB-C, 2x USB 3.0 a ARGB ovládacím tlačítkem

- Flexibilní montáž úložišť: 3× 2,5" + 1× 3,5" nebo 2× 2,5" + 2× 3,5"
- 7 rozšiřujících slotů pro rozšiřující karty a periférie
- Včetně ARGB kontrolního hubu s M/B synchronizací a SATA napájením

Pokročilé možnosti chlazení

Kromě předinstalovaných ventilátorů nabízí skříň prostor pro další chladicí komponenty. Vpředu lze umístit až 3× 120mm nebo 140mm ventilátory, případně radiátory do velikosti 420 mm. Horní pozice podporuje radiátory až 360 mm s možností instalace 3× 120mm nebo 2× 140mm ventilátorů. Dodatečné chlazení lze umístit i na krytu zdroje (2× 120 mm) nebo na boční panel (2× 120 mm).

Konektivita a ovládání

Přední I/O panel je vybaven moderním USB-C konektorem pro rychlé přenosy dat, doplněným o 2× USB 3.0 porty pro běžná zařízení. Audio výstup podporuje HD Audio standard s oddělenými konektory pro sluchátka a mikrofon. Dedikované ARGB Mode tlačítko umožňuje přepínání světelných efektů bez nutnosti použití softwaru.

Obsah balení

Počítačová skříň, sada montážních šroubů, ARGB kontrolní hub (DF-200), 3× 140mm ARGB PWM ventilátor (přední panel), 1× 140mm ARGB PWM ventilátor (zadní pozice), návod k použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Barva: černá

Rozměry: 495 × 465 × 230 mm

Materiál: 0,6mm SPCC ocel, tvrzené sklo (levá boční stěna)

Kompatibilita desek: Mini ITX, mATX, ATX, E-ATX

Rozšiřující sloty: 7

Max. délka VGA: 400 mm

Max. výška CPU chladiče: 175 mm

Zdroj: ATX PSU (až 220 mm), není součástí balení

Interní úložiště: 3× 2,5" + 1× 3,5" nebo 2× 2,5" + 2× 3,5"

Přední I/O: 1× USB-C, 2× USB 3.0, audio výstup, vstup pro mikrofon, ARGB tlačítko

Ventilátory: 4× 140mm ARGB PWM (předinstalované)