

EATON 9PX 1500I RT2U



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 53 012 Kč (bez DPH: 43 812 Kč) |
| Běžná cena: | 58 314 Kč |
| Ušetříte: | 5 301 Kč |
| Kód zboží: | UPSE1190 |
| Part No.: | 9PX1500IRT2U |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Eaton 9PX 1500i RT2U

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení a slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **2U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower

Typové číslo: 9PX1500IRT2U

Zátěž (VA/W): 1500 / 1500

Účinnost: až 92,5 % v online režimu (až 97,5 % v režimu vysoké účinnosti)

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný grafický LCD displej

Komunikační porty: 1x USB, 1x sériový port RS-232, 1x svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání, 1x mini svorkovnice pro dálkové odstavení, 1x svorkovnice pro výstupné relé

Rozměry: 450 x 440 x 86,5 mm

Hmotnost: 18,9 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1x IEC-320-C14

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40-70 Hz

Jmenovitý proud: 10 A při 230 V

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8x IEC-320-C13

Tolerance výstupního napětí z baterie: -2 % až +2 %

Účinník: 1

Baterie

Typ baterie: DJW12-9

Počet baterií: 4

Napětí baterie/článku: 12 V

Kapacita baterie: 9 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)