

XTEND SOLARMI ROZVODNICE ETI ECT24PO

Cena celkem:	567 Kč (bez DPH: 469 Kč)
Běžná cena:	624 Kč
Ušetříte:	57 Kč
Kód zboží:	ELEGWL0172
Part No.:	001101008
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Xtend Solarmi rozvodnice ETI ECT24PO**

Rozvodná skříňka na omítku pro až 24 modulů.

- Počet řad: 2
- Šířka v modulárních jednotkách: 12
- Druh krytu: dveře

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Způsob montáže: povrchová

Počet modulů: 24

Krytí: IP40

Hmotnost: 1,56 kg

Rozměry: 361 x 287 x 112 mm

[Datasheet](#)[Návod](#)

Surface mounted distribution board

type	Dimensions**					Pde*	Static load
	A	B	C	D	E		
ECT4PT/ECT4PO	235 mm	143 mm	98 mm	127 mm	46 mm	>10 W	520 g
ECT8PT/ECT8PO	236 mm	215 mm	102mm	107 mm	120 mm	>16 W	1040 g
ECT12PT/ECT12PO	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm	>25 W	1560 g
ECT18PT/ECT18PT	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm	>25 W	2340 g
ECT24PT/ECT24PO	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm	>30 W	1560 g
ECT36PT/ECT36PO	485 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	>30 W	1560 g
ECT48PT/ECT48PO	652 mm	287 mm	112 mm	482 mm	180 mm	>35 W	1560 g
ECT2x18PT/ECT2x18PO	361 mm	396mm	112 mm	232 mm	289 mm	>30 W	2340 g
ECT3x18PT/ECT3x18PO	526 mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>35 W	2340 g
ECT4x18PT/ECT4x18PO	651 mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>40 W	2340 g

* Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed

**Sizes are also valid for IT distribution boards DIDO-E MEDIA: ECT...MEDIA

