

TP-LINK VIGI C430I 4MM



Cena celkem:	1 444 Kč (bez DPH: 1 194 Kč)
Běžná cena:	1 589 Kč
Ušetříte:	144 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0015
Part No.:	VIGI C430I(4mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link VIGI C430I

3megapixelová IP kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **2304 × 1296** obrazových bodů, **citlivost 0,1 lux (barevně)** a podporu **WDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **3 MPx vysoké rozlišení:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti, překáží kameru nebo odstraní/opustí objekty.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **Režim chodby:** Umožňuje změnit poměr stran obrazu z 16 : 9 na 9 : 16 a pomáhá tak sledovat dlouhé a úzké oblasti.
- **PoE/12 V DC:** Dva způsoby napájení vám nejen poskytnou více pohodlí, ale také výrazně usnadní zapojení.
- **Flexibilní správa:** Převzmete plnou kontrolu nad svým zabezpečením pomocí tří způsobů správy: NVR UI, aplikace VIGI a VIGI Security Manager.



Vysoké rozlišení



Rozlišení osob a vozidel



Inteligentní detekce



SmartVid



Night Vision



Chytré kódování videa



Režim pro chodby



PoE



Vzdálený dohled



ONVIF zajišťuje kompatibilitu

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 3,0 Mpx

Snímací čip: 1/2,8" CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 px

Snímková rychlost: 25 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

Úhel záběru: 4,0 mm: 82,5° horizontálně, 44,9° vertikálně, 99,3° diagonálně

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Slot paměťových karet: ne

Audio: ne

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at), příkon max. 5 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 123 × 123 × 83 mm