

## XTEND SOLARMI AC40 OSAZENÝ ROZVADĚČ



Cena celkem:	<b>20 513 Kč</b> <b>(bez DPH: 16 953 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>22 564 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 051 Kč</b>
Kód zboží:	SOPSMI0019
Part No.:	R-FVE-AC40
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Xtend Solarmi AC40 osazený rozvaděč

**AC rozvaděč určený pro montáž na zeď, třída ochrany I+II, IP65, sloužící pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače DEYE/Xtend Solarmi, Goodwe 4 až 10K-ET a další).**

Jeho výhodou je automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům.

Nespornou výhodou je minimální zásah do rozvaděče zákazníka - Smartmeter (měření střídače), společné rozpadové místo i veškeré jištění je součástí tohoto rozvaděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozvaděčem a umístěním technologie.

V rozvaděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) a příprava na osazení FIRE-SAFETY řešení. Typ GW40 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku 40 A.

Při přepnutí dochází k mírné časové prodlevě (přepnutí stykačů). Tedy nejedná se o bezvýpadkové řešení zálohy.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN IEC 61439-3 a 61439-1 edice 2
- Kompaktní rozvodnice, vnitřní použití, IP65, řada IKA
- Včetně N/PE svorkovnice
- Profesionální provedení (ABS + dveře z polykarbonátu)
- 3 řady, 54 modulů, DIN lišty

### Soupis komponent:

1x Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 3 řady, 54 modulů

1x Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S

1x Hlavní spínač, 240 V, 40 A, 3HP

2x Jistič PL6, charakteristika B, 1pólový, Icn = 6 kA, In = 6 A

1x Hlídací napěťové relé

2x Instalační stykač, 230 V AC/50 Hz, 1S, 1R, 25 A

2x Instalační stykač, 230 V AC/50 Hz, 4S, 25 A

1x Instalační stykač, 230 V AC/50 Hz, 4S, 40 A

1x Jistič PL6, charakteristika B, 3pólový, Icn = 6 kA, In = 6 A

1x Jistič PL6, charakteristika B, 3pólový, Icn = 6 kA, In = 40 A

2x Jistič PL6, charakteristika B, 3pólový, Icn = 6 kA, In = 20 A

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Určení:** pro fotovoltaiku

**Osazeno:** ano

**Materiál:** plast

**Hmotnost:** 8,4 kg

**Rozměry:** 586 × 418 × 148 mm