

## UBIQUITI MEDIA CONVERTER UACC-AE



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>755 Kč</b><br><b>(bez DPH: 624 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>831 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>76 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | NACUBT0007                                |
| Part No.:    | UACC-AE                                   |
| Záruka:      | 26 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### Ubiquiti Media Converter UACC-AE

Kompaktní **převodník optického signálu na Ethernet** s podporou rychlosti až 1 Gbps. Umožňuje připojit bezdrátová zařízení bez SFP portů k optickým linkám, čímž rozšiřuje možnosti síťové infrastruktury. S jedním **SFP portem** a jedním **gigabitovým RJ-45 portem** poskytuje flexibilní řešení pro různé síťové scénáře.

Zařízení je navrženo pro vnitřní použití a lze jej snadno instalovat na zeď nebo umístit na pracovní plochu. Díky kompaktním rozměrům a nízké spotřebě energie představuje ideální řešení pro rozšíření optické konektivity v rámci UniFi ekosystému.

- Umožňuje konverzi mezi optickým a metalickým připojením s rychlostí až 1 Gbps.
- Obsahuje jeden SFP port pro optické moduly a jeden gigabitový RJ-45 port pro Ethernet.
- Podporuje napájení přes PoE & pasivní 24V z UniFi PoE switche.
- Odolné provedení z UV-stabilizovaného polykarbonátu zajišťuje dlouhou životnost.
- Široký rozsah provozních teplot od -40 do +60 °C umožňuje nasazení v různých podmínkách.

#### Kompatibilita s optickými moduly

Zařízení je kompatibilní s řadou optických modulů včetně 1G Multi-Mode Optical Module (UACC-OM-MM-1G-D) a 1G Bidirectional Single-Mode Optical Module (UACC-OM-SM-1G-S), což umožňuje přizpůsobit řešení konkrétním potřebám sítě.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Síťové rozhraní:** 1× 1G SFP port, 1× GbE RJ-45 port

**Způsob napájení:** PoE & pasivní PoE (24V)

**Napájecí zdroj:** UniFi PoE switch

**Podporovaný rozsah napětí:** 16-57 V

**Maximální spotřeba:** 1,5 W

**LED indikátory:** stav, Ethernet

**Provozní teplota:** -40 až +60 °C

**NDAA kompatibilní:** ano

**Rozměry:** 76,5 × 76,5 × 26,8 mm

**Hmotnost:** 70 g

**Materiál:** UV-stabilizovaný polykarbonát

**Manuál (montážní návod):**



[Ubiquiti Media Converter](#)